

PRODUKTBLATT

Kunststoffplombe EUROLOCK

PL 95/12W

Typ	Eurolock	
Sicherheitsstufe	Indikativ	
Material	HDPE – Polyethylen	
Material des Schlossmechanismus	POM – Polyoxymethylen	
Zugbelastbarkeit gegen Einsatz	150 N (ca. 15 kg)	
Arbeitstemperatur	-40°C bis +50°C	
Länge	123 mm	
Min. Durchmesser des Verschlussloches	4 mm	
Nutzungs-Bedingung	Kunststoffschelle für PL95/12W	
Applikation Methode	manuell, ohne Werkzeug	
Entfernungsmethode	Schneidewerkzeug	
Technologie für Markierung	Heizprägung, Laserbeschriftung	
Beschriftung	Text	2 Zeilen, 6 Buchstaben (2 x 6)
	Logo	JA
	Nummerierung	6 oder 7 Ziffern, 1 Buchstabe + 6 Ziffern oder 2+5
	Strichkode	JA
Bemerkung zur Beschriftung	Laserbeschriftung ermöglicht höhere Zahl von Ziffern oder Buchstaben auch im Kombination mit Logo. Es sind nur helle Farben von Plomben geeignet. Mit Heizprägung ist es möglich, nur Text oder Logo zu prägen.	
Farben	Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün	
Verpackung	10 Stück im Bund, 10 Bündle im PE Beutel, 4.000 Stück im Karton, Karton Gewicht 10 Kg.	
Nutzung	Plombieren von Gas oder Wassermetern.	

